



SEM-PRO XXL

Готовый обойный клей для виниловых, флизелиновых и тяжелых обоев под окраску

Техническое описание:

Готовый усиленный полимерами обойный клей. Специально создан для приклеивания виниловых обоев: вспененных, шелкографии и т.п., различных рельефных обоев и прочих видов обоев на бумажной или нетканой (флизелиновой) основе. Влагостоек, можно использовать на кухнях и в ванных комнатах. Особенно эффективен для наклейки структурных обоев под окраску. Не пачкает, по высыхании прозрачен.

Состояние продукта: маслянистый полупрозрачный гель.

По высыхании: прозрачный. Экологически чистый продукт.

Основа: стены и потолки внутри помещений - гладкий бетон, гладкие штукатурки, выравнивающие и финишные шпатлевки,

гладкие блоки, ГКЛ.

Покрывает:

- виниловые обои (толстые, вспененные, тяжелые, плотные, шелкография и пр.);
- флизелиновые обои (плотные, тонкие, под окраску, тяжелые и пр.);
- бумажные обои (обычные, легкие, тяжелые и пр.).

Справочная документация: DTU 59-4.

Технические характеристики:

Плотность: около 1.

Расфасовка: пластиковые ведра по 5 и 15 кг.

Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и жары месте. Оптимальная температура хранения: от +5 до +35°C. Вскрытую упаковку надо использовать в течение 1-2 месяцев.

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ, ФЛИЗЕ- ЛИНОВЫХ, ТЯЖЕЛЫХ БУМАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬ- НЫХ ОБОЕВ ПОД ОКРАСКУ

Идеальное заводское соотношение компонентов, специальная формула на базе комплексного вяжущего. Прост и удобен в работе, не требует дозирования и смешивания. Надежно клеит тяжелые и плотные полотна.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая клеящая способность;
- большая легкость корректировки;
- не пачкает;
- прозрачный по высыхании;
- влагостойкий.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

не забывайте поместить обои на 48 ч в помещение, где предстоят работы по их наклеиванию.

Используйте рекомендованные грунты: они предотвратят просвечивание, основы и обеспечат ей однородность по цвету (пигментированные грунты можно колеровать), в дальнейшем облегчат удаление покрытий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура основания и окружающей среды: от +10 до +35°C.

Наклейку обоев производить в соответствии с DTU 59-4.

Подготовка основы: поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, гладкой, с нормальной впитывающей способностью. Старые обои снимите. Для облегчения работ используйте SEM-DECOLLEUR. При необходимости выровняйте основу соответствующей шпатлевкой.

Рекомендуемые грунтовки:

DURCIFOND - по рыхлым, слишком впитывающим и отремонтированным основам.

PRIM-PLAQUE - по ГКЛ, гипсоблокам, плотным шпатлевкам.

ANTI-HUMIDITE - в сырых и влажных помещениях.

Для лучшего прилегания и облегчения корректировки дополнительно нанесите клеющую грунтовку (1 часть SEM-PRO XXL на 3-4 части воды).

Применение: нанесите клей валиком или кистью на обратную сторону обоев (или на основу, в случае обоев под окраску).

Сложите края полотен, дайте клею впитаться как правило 5-10 минут (либо действуйте согласно указаниям производителя обоев).

Приложите к стене и разгладьте: сначала сверху вниз, затем от центра к краям.

Излишки клея тут же удалите влажной губкой.

Откорректируйте положение полотна.

Всегда следуйте рекомендациям производителя обоев и общим правилам по наклейке обоев.

Расход: 200 г/м² (около 1 кг клея на 1 рулон).

