

# MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

## Технические Данные Marble Matt Emulsion

<b>Назначение</b>	Высококачественная акриловая матовая эмульсия для использования в интерьере.		
<b>Продукт</b>	<b>Наименование</b> Marble Matt Emulsion		<b>Степень блеска</b> 3%
<b>Технические данные</b>	<p>ММЕ - это акриловая эмульсия на водной основе для внутренних работ. Не подходит для дерева (за исключением окрашенной декоративной мебели, нанести воск поверх эмульсии).</p> <p>Высокая скорость высыхания позволяет наносить 2 слоя краски за 1 день. Краска почти не пахнет и безвредна для окружающей среды. Обладает отличной укрывистостью. После полного высыхания ее можно мыть. Краска подходит для использования на кухне и в ванных комнатах в зонах без прямого попадания воды. Эмульсия доступна в белом цвете со склада, но по запросу может быть заколерована в цвета палитр Mylands (Colours Of London, Greys &amp; Neutrals и пр.).</p>		
<b>Нанесение</b>	<p>Хорошо перемешайте перед использованием. Не использовать при экстремальных температурах. Использовать при температуре от 8°C до 30°C. Перед окрашиванием хорошо очистите поверхность от пыли, грязи, следов жира. Этот продукт предназначен для окрашивания с помощью кисти или валика, но также может быть использован для краскопульта.</p> <p>Рекомендуется проводить процесс покраски непрерывно от угла до угла помещения, во избежание образования полос на стыках. Используйте валик со средним ворсом, 12-18 мм (полиакрил или микрофибра) или кисть, не разбавляя краску водой.</p>		
<b>Время высыхания</b>	<p>При прикосновении: 1 – 2 часа. Повторное нанесение: через 3 – 4 часа. Краска высыхает в среднем через 72 часа после нанесения финального слоя. Не мойте поверхность в течение 4 недель после окрашивания. 28 дней являются отраслевым стандартом для формирования пленки перед измерением ее стойкости к влажному истиранию в соответствии с процедурой в ISO 11998. 1 класс стойкости по классификации EN 13300 был определен по этой процедуре.</p> <p><b>Внимание!</b> Если в комнате намного холоднее, чем 20°C, формирование пленки, устойчивой к истиранию, может занять больше времени.</p> <p>Избегайте слишком активного механического воздействия при чистке поверхности, не полируйте мраморную пудру. Это может привести к образованию глянцевых фрагментов.</p>		
<b>Расход краски</b>	<p>Средний расход краски для 1 слоя (при нанесении кистью или валиком) - 1 литр на 15м<sup>2</sup>. Для достижения равномерного окрашивания необходимы 2 слоя краски на загрунтованной поверхности. <b>Внимание!</b> Для ярких цветов красно-желтой гаммы (№ 281, 45, 49, 288, 275, 282) необходимо дополнительно нанести 1-2 слоя</p>		
<b>Разбавление, грунтовка</b>	<p>Данная краска характеризуется высокой степенью пигментации. Можно разбавить краску до 45% и использовать в качестве 2 или 3 слоя для тонкой отделки или для краскопульта.</p> <p>На пористых поверхностях (например, голая штукатурка): разбавьте краску для 1 слоя водой до 30%. Слегка пористые поверхности: разбавьте 1 слой водой до 15%.</p> <p>Перед нанесением 1 слоя краски на пористые поверхности нанесите грунтовку Mylands Wall Primer, которую можно разбавить до 10%, если основание очень пористое.</p>		
<b>Особенности состава</b>	Низкое содержание летучих органических веществ. Максимум 30гр/литр.		
<b>Очистка инструментов</b>	Вымойте кисти / валики сразу после использования в теплой воде с небольшим содержанием моющего средства.		
<b>Упаковка</b>	Этот продукт доступен в упаковках 100 мл, 250 мл, 1 литр, 2.5 и 5 литров.		
<b>Хранение</b>	Этот продукт необходимо беречь от мороза. Хранить при температуре выше 5° С.		
<b>Срок годности</b>	В плотно закрытой банке: 18 месяцев.		