

Грунтовка и нижний слой для металла (антикоррозийная присадка). Для внутреннего и наружного использования

Наименование продукта		
Metal Primer and undercoat		
Информация о продукте <ul style="list-style-type: none"> • Это алкидная грунтовка/нижний слой на основе воды для использования на окрашиваемых поверхностях из металла. • Заменяет грунтовки на масляной основе. • Эта краска имеется на складе только в белом цвете, однако светло-серый и темно-серый цвета доступны по запросу. 	Преимущества продукта <ul style="list-style-type: none">  Быстрое высыхание (Два слоя в один день);  Моющаяся;  Слабый запах; • Антикоррозийное действие. 	
Применение <ul style="list-style-type: none"> • Не применяйте в случае неизбежной вероятности дождя или росы. • Не используйте в экстремальных температурных условиях. Использовать при температуре от 8°C до 30°C • Перед использованием хорошо взболтать. • Данный продукт предназначен для нанесения кистью или валиком. 	Укрывистость В среднем на литр 10-12м²	
	Время высыхания <ul style="list-style-type: none">  Сухость на ощупь через 1-2 часа  Повторное покрытие через 3-4 часа 	
	Очистка Сразу после использования промыть щетки и валики в теплой воде с небольшим количеством моющего средства.	
Разбавление При необходимости разбавления следует использовать воду до 10%.	Хранение <ul style="list-style-type: none"> • Продукт должен быть защищен от мороза  • Хранить при температуре выше +5°C; • Использование в течение 12 месяцев. 	