

Монтажная инструкция по наклейке текстильных обоев Baoqili.

Ширина рулона является его высотой. Обои необходимо клеить строго по горизонтали с вертикально выставленным рисунком.

Клей при поклейке данного вида обоев наносится непосредственно на стену.

Перед поклейкой длина обоев обязательно перемеряется. Она должна быть не менее 2 – 3 см. больше длины оклеиваемой поверхности.

Рулон перекручивается и подрезается по высоте стены от пола до потолка + по 5 см. запаса на чистовую подрезку около потолка/пола (при необходимости, если напольный плинтус уже установлен) с учетом правильного расположения рисунка на стене под потолком.

Поверхность, откуда планируется начинать поклейку, смазывается от пола до потолка валиком на ширину 1,5 м. Труднодоступные места обрабатываются при помощи кисти.

Рулон ставится вертикально и раскручивается примерно на 2 м. Строго по вертикали и горизонтали приклеивается край полотна шириной около 0,5 м. с запасом на чистовую подрезку около потолка/пола (при необходимости) с учетом правильно вставленного рисунка под потолком. Для этого используется лазерный нивелир, выставленный по фрагменту повторяющегося орнамента по всей высоте полотна. Если обои однотонные, то для точной горизонтальной раскрутки рулона необходимо оставлять запас на чистовую подрезку под потолком строго одной длины.

Разглаживание, удаление воздуха и фиксирование материала производить при помощи пластикового обойного шпателя.

Каждые 1,5 – 2,0 м. не забывать делать чистовую подрезку около потолка/пола (при необходимости).

Продолжить приклеивание полотна на ширину обработанной клеем поверхности. При этом следить, чтобы орнамент «не уходил» по потолку. Также с помощью лазерного нивелира, выставляя его по определенным повторяющимся фрагментам рисунка, проверять и корректировать каждые 30-40 см. вертикаль и горизонталь материала примерно на уровне пояса.

Затем продолжить поклейку по той же технологии, обрабатывая поверхность поэтапно по 1,5 – 2,5 м.

Все подрезки вокруг выступающих элементов, наличников, рамок и т.п. производить до высыхания клея.