



By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

WALL PRIMER/

	Высокая степень непрозрачности, слабый запах, мелкопористая текстура грунтовки для стен на водной основе обеспечивает превосходную адгезию на большинстве существующих поверхностей. Особо рекомендуется для применения совместно с покрытиями Mylands на водной основе, использующихся для внутренних работ. Подходит для подготовки оштукатуренных, крошащихся или восстановленных поверхностей, после соответствующей подготовки.		
Продукт	Тип п а		Степень блеска 6%
	Грунтовка (white/pastel) может быть заколерована в 8 дополнительных цветов в зависимости от цвета финишного покрытия		
	<p>Поверхность с ла ым ем: е крошащуюся . Очистите поверхность подходящим моющим средством, например сахарным мылом, после чего промойте чистой водой. Обработайте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, чтобы сделать ее гладкой и без дефектов. Шелушащиеся области должны быть удалены. После всех подготовительных и восстановительных работ нанесите грунтовку на открытую поверхность.</p> <p>ы со свежоштукатуренной поверхностью: 4 с добавлением 5 15% чистой воды, разбавить . С помощью кисти или валика нанести грунтовку, разбавленную в соответствии с рекомендациями, чтобы герметизировать поверхность стены для снижения расхода декоративной краски.</p> <p>Новые бетонные стены: должны просохнуть в течение 6 месяцев перед покраской. Данный продукт не рекомендуется для окраски извести и других натуральных штукатурок.</p> <p>очистить , , 5 15%</p>		
	<p>5°C , если есть риск : ис исть грунтовку, состав банки.</p>		



By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ WALL PRIMER/ ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН

(продолжение)	Валик: Для лучшего эффекта используйте валик с коротким ворсом из шерсти для обработки гладких поверхностей. Используйте валик с более длинным ворсом для текстурированных поверхностей. Это обеспечит более равномерное и тщательное покрытие. Сохраняйте одно направление движения валика и следите, чтобы край обработанной поверхности был влажным. Никогда не пытайтесь нанести валиком новый слой на уже подсохших участках, т.к. это может привести к появлению разводов и неравномерной толщине финального покрытия.
Время сушки	Рекомендованное количество слоев грунтовки – 1. Покрытие становится сухим на ощупь через 1 – 2 часа. Наносить верхнее покрытие минимум через 4 часа после нанесения грунтовки.
Расход материала	13 квадратных метров на литр (для пористых и текстурированных поверхностей увеличивается в зависимости от структуры поверхности).
Очистка рабочих инструментов	Удалите лишнюю грунтовку и очистите инструменты, используя чистую воду сразу же после завершения работы. Никогда не храните щетки и валики в воде, т.к. это приведет к ухудшению их рабочих характеристик.
Упаковка	Этот продукт доступен в 5-литровых банках.
Хранение	Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом месте при температуре выше нуля и вдали от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что крышка плотно закрывает банку после использования. В закрытых банках при соблюдении условий хранения, указанных выше, этот продукт стабилен в течение минимум двух лет.