



By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Mylands Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

Технические данные

WOOD & METAL MATT, EGGSHELL AND GLOSS (WATER BASED TOPCOAT)

Назначение	Высококачественное поверхностное покрытие на водной основе для дерева и металлических поверхностей, которое подходит для внутреннего и наружного применения. Так же может быть использовано для внутренних стен и потолков. Предназначена для защиты от влаги. Доступно в трех степенях блеска.		
Артикул продукта	Название продукта	Степень блеска	
	Wood and Metal Matt	8-10%	
	Wood and Metal	22%	
	Eggshell Wood and Metal Gloss	70%	
Технические данные	Это покрытия на водной основе для использования на деревянных и металлических поверхностях, а так же стен и потолков. Подходят для интерьера (включая кухни и ванные комнаты) и для наружного применения на дереве и металле. Скорость высыхания позволяет наносить два слоя за один день. С низким запахом и безвредны для окружающей среды. Обладают отличными свойствами покрытия. Устойчивы к пожелтению на всех поверхностях, кроме батарей отопления. Обеспечивают отличную стойкость к механическим повреждениям. Они полностью моющиеся после полного высыхания (2-3 недели).		
Содержание VOC	Низкое содержание VOC, максимум 30grams/litre.		
Применение	Хорошо перемешать перед использованием. Не использовать при экстремальных температурах. Использовать при температуре от 8°C до 30°C. Не наносить на влажные поверхности Способы нанесения: Кисть/Валик/Краскопульт. При окрашивании наружных деревянных и металлических поверхностей необходимо использовать грунтовку Mylands.		
Matt	При окрашивании внешних (уличных) поверхностей мы рекомендуем минимум три слоя для достижения DFT минимум 60 мкм.		
Eggshell and Gloss	При окрашивании внешних (уличных) поверхностей мы рекомендуем минимум три слоя для достижения DFT минимум 60 мкм.		
Время высыхания	При прикосновении: 2 – 3 часа. Повторное нанесение через: 3 – 4 часа.		
Площадь покрытия	Средний расход, 14м/кв на 1 литр..		
Разбавители	Не разбавлять водой более чем на 10%.		
Чистка инструментов	Вымыть кисти и валики в теплой воде сразу после использования.		
Упаковка	Доступна в емкостях: 1 литр, 2.5 литра, 5 литров.		
Срок и условия хранения	Хранить при температуре выше 5°C. Срок хранения 12 месяцев.		